

TFXP 1kV



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon
Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.

Oppbygging	
Leder	Flertrådet aluminium
Isolasjon	PEX (tverrbundet Polyetylen). UV bestandig
Båndering	Plastbånd
Indre kappe	PE
Kappe	PVC
Farge	Grønn
Merking	Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Trommel

ELpex

Jordkabel med aluminiumsleder

Max ledertemperatur: 90°C
Driftsspenning U_0/U : 0,6/1kV
Cenelec betegnelse: N1XEV-AS(AR)

Normer

Konstruksjon: HD 603-5M
Flammehemmende: IEC 60332-1
Halogenfri: Nei

Sertifiseringer



Tverrsnitt mm ²	Leder type)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
4G 25	AFR	25	577	20075007	7021524802126	1017188
4G 50	AFV	29	902	20074982	7021524802140	1017190
4G 95	AFV	38	1608	20074983	7021524802164	1017192
4G 150	AFV	44	2320	20074984	7021524802188	1017194
4G 240	AFV	54	3675	20074985	7021524802201	1017196

*) G= En av lederne er Gul/Grønn jordleder.

**) AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.

www.prysmiangroup.no