

PFXP 1kV Cu



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

Installasjons- og jordkabel med kobberleder

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspenning U_0/U :	0,6/1kV
Cenelec betegnelse:	N1VV-R (-S)

Oppbygging

Leder	Flertrådet kobber, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Fyllkappe/båndering	PVC eller båndert
Skjerm	Ingen
Kappe	PVC
Farge	Grå
Merking	Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Trommel

Normer

Konstruksjon:	HD 603-3J uten skjerm
Flammehemmende:	EN 50575:2014 + A1:2016
CPR klasse:	Eca

Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diam. ca. mm	Vekt pr 1000m ca. kg	Brann-energi MJ/km	Lev lengde m	Lev. form	Art. Nr.	GTIN Nr.	El Nr.	DoP Nr.
3G 10	FR	17,5±0,8	580	2890	500	T	20075388	7021524420108	1019110	1004964
3G 16	FR	20±1,0	817	4530	500	T	20075097	7021524420122	1019111	1004964
4G 10	FR	19±0,8	706	4210	500	T	20075391	7021524420153	1018750	1004964
4G 16	FR	22±1,0	1 003	5150	500	T	20075383	7021524420207	1018752	1004964
4G 25	FR	24±1,0	1 548	7500	500	T	20102298	7330384704267	1018754	1003645
4G 35	FV	23±1,0	1 623	5600	500	T	20102299	7330384704274	1018756	1003648
4G 50	FV	25,5±1,0	2 166	7010	500	T	20102300	7330384704298	1018758	
4G 95	FV	37±1,5	4 119	11130	500	T	20102301	7330384705417	1019126	
5G 10	FR	21±1,0	858	4950	500	T	20075394	7021524420160	1018760	1004964
5G 16	FR	24±1,0	1 227	5870	500	T	20075386	7021524420214	1018762	1004964

G = En av lederne er Gul/Grønn jordleder
FR = Flertrådet rund
FV = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.