


QXWE-W0.7, FIG.8 AERIAL CABLE

QXWE-W0.7, FIG.8 luftkabel



GENERELL INFO

Optokabel for utendørs installasjon i luftkabelanlegg. Spennlengde avhenger av isbelastning, vindbelastning og nedheng. Ytterkappen er av slitesterk polyetylen. Bærelinen er av 7 x 0.7 mm galvanisert stål, men selve kabelkjernen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmante med standard installasjonsverktøy. Kabelen har tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre vanninntrenging. Fiberne og fiberrørene er fargekodet for enkel identifikasjon. Ytterkappen er merket med bl.a. kabeltype og fibertype.

SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

IEC 60794-1

Optiske fiberkabler, test metoder

IEC 60794-3

Optiske fiberkabler, utendørskabler

IEC 60794-3-20

Optiske fiberkabler, utendørskabler, selvbærende luftkabler

KABELKONSTRUKSJON

Langsgående vanntetthet	Ja
Materiale i ytre kappe	PE
Rørtype	Tvunnet fiber/Loose tube
Kabel form	Tvilling

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Strekkavlaster	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-40
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C]	70
Strekkstyrke, permanent [N]	3 500
UV-bestandig	Ja
Utendørsinstallasjon	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	-15
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C]	60
Bøyeradius (regel)	Inkludert bæreline: 15 x Dcc Kun kabelkjerne: 10 x Dcc

KABELEGENSKAPER 02(PER ARTIKKEL)

Produktnavn	Fibertype	Antall fibre	Antall fibre per rør	Kategori (fiber)	Fiber datablad	SAP
G2-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 CDS-3763	Singelmodus 9/125	2	2	OS2	C06	60034013
G4-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 CDS-3763	Singelmodus 9/125	4	4	OS2	C06	60094493
G12-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 AERIAL	Singelmodus 9/125	12	4	OS2	C06	60025689

KABELEGENSKAPER 01(PER ARTIKKEL)

Produktnavn	Nominell ytterdiameter [mm]	Maksimal strekstyrke [kN]	Vekt enhet [kg/km]	SAP
G2-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 CDS-3763	12,8	3,5	66	60034013
G4-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 CDS-3763	12,8	3,5	66	60094493
G12-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 AERIAL	12,8	3,5	66	60025689

PRODUKT ORDRE INFORMASJON

Produktnavn	Farge på ytre kappe	SAP	EL no.	Emballasje
G2-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 CDS-3763	Svart	60034013	1082740	Trommel
G4-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 CDS-3763	Svart	60094493	1080996	Trommel
G12-9/125 QXWE-W0.7 / B1.3 AERIAL	Svart	60025689	1080998	Trommel