

MULTI PN 750V

Koblingsledning, Flertrådet



GENERELL INFO

Ferdig ledningsbunt for røranlegg. Ledningene ligger parallelle og trekkes i en operasjon. Leveres som 3-, 4- eller 5-leder.
Genelec: H07V-R

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerking iflg. HD 308 S2	Ja
Kabel form	Rund

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

KONSTRUKSJONS STANDARDER



EN 50525-2-31 IEC 60227-3

IEC 60332-1

EN 50575:2014+A1:2016

Flammehemmende

Halogenfri

IEC 60228 Klasse 2

Konstruksjon

Flammehemmet - Selvslukkende egenskaper

Brannklasse

Ja

Nei

Leder konstruksjon

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Merkespenning U₀ [V]

450

Merkespenning U [V]

750

Nominell spenning U_{0U} (U_m)

450/750 V

Flammebestandig

Etter EN/IEC 60332-1-2

Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Maks tillatt ledertemperatur [°C]

70

Bøyeradius (regel)

3xD

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
3G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	150	6430010754916	20075582	1050130
3G2,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	7021521718109	20075868	1050132
3G2,5mm ²	Uten	1002608	Buddy	125	6430065752172	20235574	1003875
3G4mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	50	7021521718208	20075870	1050134
4G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	6430010754923	20095569	1050140
4G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	7021521718116	20075583	1050142
5G1,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	100	6430065752073	20095570	1050150
5G2,5mm ²	Uten	1002608	Trekk&Kapp	50	6430065754060	20095581	1050152

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

KONSTRUKSJONSDETALJER

Standard konstruksjon	Lederklasse	Nominell ytterdiameter [mm]	Vekt enhet [kg/km]	Brannlast [MJ/km]
3G1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	6,5	62,4	
3G2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	7,5	98,2	
3G4mm ²	Kl.2 = flertrådet	9	145	
4G1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	7	83,2	
4G1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	8,5	131	
5G1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	8	104	
5G2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	10	164	

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

© PRYSMIAN GROUP 2021, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian Group: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian Group. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian Group forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian Group.