

RQ Pure 750V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann.

Oppbygging	
Leder	Mangetrådet kobber, klasse 5
Isolasjon	Halogenfri Polymer
Merking	Utvendig merket
Leveringsform	Bunt eller trommel

Safetycable

Halogenfri koblingsledning

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspennning U ₀ /U:	450/750V
Cenelec betegnelse:	H07Z1-K

Normer

Konstruksjon:	EN 50525-3-31
Leder:	IEC 60228
Flammehemmende:	IEC 60332-1
Halogenfri:	IEC 60754-1 / - 2
Røyktetthet:	IEC 61034

CPR klasse	1,5 - 2,5 mm ² : Cca-s1b, d1, a1 4 - 400 mm ² Dca-s2, d2, a2
------------	---

Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Afumex®

RQ Pure 750V

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings form	Artikkel Nr.	GTIN Nr.	Ei Nr.	DoP Nr.
1,5- sort	MR	3,1±0,4	19	B200	20193980	8430220064193	10 110 00	1003887
1,5- grå	MR	3,1±0,4	19	B200	20193978	8430220064148	10 110 01	1003887
1,5- blå	MR	3,1±0,4	19	B200	20193977	8430220064131	10 110 02	1003887
1,5- brun	MR	3,1±0,4	19	B200	20193979	8430220064155	10 110 03	1003887
1,5- gul/grønn	MR	3,1±0,4	19	B200	20193976	8430220064124	10 110 04	1003887
2,5- sort	MR	3,8±0,4	31	B200	20193987	8430220064223	10 110 05	1003887
2,5- grå	MR	3,8±0,4	30	B200	20193985	8430220064230	10 110 06	1003887
2,5- blå	MR	3,8±0,4	30	B200	20193984	5430220064216	10 110 07	1003887
2,5- brun	MR	3,8±0,4	30	B200	20193986	8430220064247	10 110 08	1003887
2,5- gul/grønn	MR	3,8±0,4	30	B200	20193983	8430220064179	10 110 09	1003887
4- sort	MR	4,4±0,5	45	B100	20204832	6430065750208	10 110 10	1001245
4- grå	MR	4,4±0,5	45	B100	20204834	6430065750222	10 110 11	1001245
4- blå	MR	4,4±0,5	45	B100	20204836	6430065750246	10 110 12	1001245
4- brun	MR	4,4±0,5	45	B100	20204838	6430065750260	10 110 13	1001245
4- gul/grønn	MR	4,4±0,5	45	B100	20204820	6430065750086	10 110 14	1001245
6- sort	MR	4,9±0,5	63	B100	20204840	6430065750284	10 110 15	1001245
6- grå	MR	4,9±0,5	63	B100	20204843	6430065750314	10 110 16	1001245
6- blå	MR	4,9±0,5	63	B100	20204846	6430065750345	10 110 17	1001245
6- brun	MR	4,9±0,5	63	B100	20204849	6430065750376	10 110 18	1001245
6- gul/grønn	MR	4,9±0,5	63	B100	20204818	6430065750062	10 110 19	1001245
10- sort	MR	6,3±0,6	107	B100	20204853	6430065750413	10 110 20	1001245
10- grå	MR	6,3±0,6	107	B100	20204855	6430065750437	10 110 21	1001245
10- blå	MR	6,3±0,6	107	B100	20204858	6430065750468	10 110 22	1001245
10- brun	MR	6,3±0,6	107	B100	20204861	6430065750499	10 110 23	1001245
10- gul/grønn	MR	6,3±0,6	107	B100	20204812	6430065750000	10 110 24	1001245
16- sort	MR	7,4±0,7	160	B100	20204865	6430065750536	10 110 25	1001245
16- grå	MR	7,4±0,7	160	B100	20204868	6430065750567	10 110 26	1001245
16- blå	MR	7,4±0,7	160	B100	20204871	6430065750598	10 110 27	1001245
16- brun	MR	7,4±0,7	160	B100	20204874	6430065750628	10 110 28	1001245
16- gul/grønn	MR	7,4±0,7	160	B100	20204814	6430065750024	10 110 29	1001245
25- sort	MR	9,3±0,9	250	T500	20204791	6430065750666	10 110 30	1001245
25- gul/grønn	MR	9,3±0,9	250	T500	20204816	6430065750048	10 110 31	1001245
35- sort	MR	10,7±1,0	340	T500	20204794	6430065750697	10 110 32	1001245
35- gul/grønn	MR	10,7±1,0	340	T500	20204817	6430065750055	10 110 33	1001245
50- sort	MR	12,7±1,2	485	T500	20204797	6430065750727	10 110 34	1001245
50- gul/grønn	MR	12,7±1,2	485	T500	20204822	6430065750109	10 110 35	1001245
70- sort	MR	14,6±1,4	685	T500	20204798	6430065750734	10 110 36	1001245
70- gul/grønn	MR	14,6±1,4	685	T500	20204823	6430065750116	10 110 37	1001245
95- sort	MR	16,7±1,6	895	T500	20204799	6430065750741	10 110 38	1001245
95- gul/grønn	MR	16,7±1,6	895	T500	20204824	6430065750123	10 110 39	1001245
120-sort	MR	18,5± 1,8	1125	T500	20204800	6430065750758	10 110 40	1001245
120-gul/grønn	MR	18,5±1,8	1125	T500	20204825	6430065750130	10 110 41	1001245
150- sort	MR	20,6±2,0	1405	T500	20204803	6430065750789	10 110 42	1001245
150- gul/grønn	MR	20,6±2,0	1 405	T500	20204826	6430065750147	10 110 43	1001245
185-sort	MR	22,8±2,2	1695	T500	20204827	6430065750154	10 110 44	1001245
240-sort	MR	26,0±2,5	2245	T250	20204828	6430065750161	10 110 45	1001245

www.prysmiangroup.no

RQ Pure 750V

Tverrsnitt mm ²	Leder type (*)	Ytre diameter mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings form	Artikkel Nr.	GTIN Nr.	EI Nr.	DoP Nr.
300-sort	MR	29,0±2,6	2850	T250	20204829	6430065750178	10 110 46	1001245
400- sort	MR							1001245

ER = Entrådet rund
FR = Flertrådet rund
FV = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.