


IFLI Pure 250V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.

Oppfyller overføringskravene ved elektroniske sentraler. Tillatt innendørs og utendørs.

Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

Safetycable

Halogenfri brannalarmkabel

Max ledertemperatur: 90 °C
Driftsspenning U_o/U : 150/250V
Cenelec betegnelse: N01ZA5Z1-U

Normer

Konstruksjon: NEK 591
Flammehemmende: EN 50575:2014 + A1:2016
CPR: Dca-s2d2a2

Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Oppbygging	
Leder	Entrådet kobber klasse 1 I henhold til IEC 60228
Isolasjon	Kryssbundet Halogenfri Polymer
Fyllkappe	Halogenfri
Snoing	Lederne er snodd sammen (revolveres)
Metallkappe	Al-bånd med 3 stk 0,6mm billedere
Ytre kappe	Halogenfri Polymer
Farge	Lys grå
Merking	En leder er merket
Leveringsform	Snelle(S), Buddy(BU)

Tverrsnitt mm ²	Leder type (*)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde m	Leverings form	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
2 x 1/3 stk 0,6	ER	7±0,5	81	500	Snelle	20233404	8711401057518	1065671
2 x 1/3 stk 0,6	ER	7±0,5	81		Buddy			1003889

ER = Entrådet rund

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.