

PFSK 0,22mm²



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge


Bruksområde

Fleksibel skjermet signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosess-kontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høyttalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De flertrådede lederne er fortinnet, isolert og snodd under felles flettet kobberskjermet og kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.

Multikabel - skjermet

Bøying, minste bøyeradius	8 x D
Temperaturområde under installasjon	0°C til +70°C
Maks trekkraft under installasjon	11N x ant. ledere
Flammeheemmende	IEC 60332-1

Kappemateriale	PVC
Kappefarge	Grå



Elektriske data	
DC-Resistans, sløyfe	161 ± 3 ohm/km
Maksimal belastning, strøm	1,0 A
Kapasitans nominelt	161 nF/km
Maksimal driftsspenning, AC	440 V/1600 Hz
Spenningstest	2000 V
Antall tråder x diameter, mm	7x0,2 KGT

Antall par	Leder dimensjon mm ²	Isolasjons diameter mm	Kabel diameter mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Lev. Lengde m	Art. Nr.	GTIN Nr.	EI Nr.
4	0,22	1,2 PVC	4,5±0,5	36	100	20064859	8430220016383	1090354
4	0,22	1,2 PVC	4,5±0,5	35	500	20132195	8430220765588	1090355
6	0,22	1,2 PVC	5,5±0,5	54	100	20064860	8430220135343	1090356
8	0,22	1,2 PVC	6±0,5	62	500	20064857	8430220135435	1090359
12	0,22	1,2 PVC	7±0,5	81	100	20064862	8430220135527	1090362
18	0,22	1,2 PVC	8±0,5	113	100	20064864	8430220324839	1090365
25	0,22	1,2 PVC	9,5±0,5	150	100	20064866	8430220135664	1090367

KGT = kobber glødet og fortinnet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.