

FDV - JORDFEILBRYTER F404 A-S 63/100mA

JORDFEILBRYTER F404 A-S 63/100mA



Produktinformasjon

Elnr:	1623580
ABB identnr:	2CCF544220E0630
Varenavn:	JORDFEILBRYTER F404 A-S 63/100mA
Varebetegnelse:	F404 A-S63/0,1
EAN:	7612270104352
Forpakning:	1
Enhet:	KARTONG
Teknisk beskrivelse:	F 400 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer med en innlagt tidsforsinkelse. På grunn av den innlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A

Teknisk info

Standard:	EN/IEC 61008-1
ETIM:	EC000003 - Jordfeilbryter
Vedlikehold:	