

# FDV - JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C16A 30mA

JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C16A 30mA



## Produktinformasjon

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elnr:                | 1629810                                                                                           |
| ABB identnr:         | 2CSR772140R1164                                                                                   |
| Varenavn:            | JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C16A 30mA                                                                |
| Varebetegnelse:      | DS202CR M C16 A30                                                                                 |
| EAN:                 | 4022903034483                                                                                     |
| Forpakning:          | 1                                                                                                 |
| Enhet:               | BOKS                                                                                              |
| Teknisk beskrivelse: | DS 202CR M A type, AP-R, B- og C-, Bk-, Ck-karakteristikk<br>DS 202CR - der størrelsen betyr noe! |

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler). Den er utstyrt med Type A jordfeilbryter, men kan også fås i AP-R-versjonen som gir enda høyere beskyttelse mot støy som genereres i strømmettet ved 50/60Hz eller 110V.

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. AP-R-versjonen er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er designet for å unngå uønskede avbrudd. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i boliger, forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009  
Icn=10 kA"

## Teknisk info

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Standard:    | IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1    |
| ETIM:        | EC000905 - Jordfeilautomat          |
| Vedlikehold: | Testknapp skal betjenes hver 6. mnd |