



JA-163A RB Trådløs utendørs sirene

JA-163A trådløs utendørs backup-sirene er laget for å gi lyd ved alarmer, ringeklokke og PG utgang på/av. Innebygd vater for enkel montering. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Denne drives helt av batteri BAT-100A (medfølger ikke) - inntil 2 stk. slike batterier kan benyttes i sirenen.

○ [Declaration of conformity - JA-163A RB \(PDF 315.48 kB\)](#)



Beskrivelse

NB! Leveres uten deksel - se tilbehør for kompatibelt (ønsket) deksel.



JA-163A-BASE-RB - bunndel med elektronikk



JA-1X1A-C-ST - deksel i rustfritt stål



JA-1X1A-C-ST-B - deksel i rustfritt stål


JA-1X1A-C-WH - plastdeksel - hvitt

JA-1X1A-C-WH-B - plastdeksel - hvitt

JA-1X1A-C-GR - plastdeksel - grått

JA-1X1A-C-GR-B - plastdeksel - grått

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning

et lithiumsbatteri på 3,6 V/13 Ah av typen BAT-100A (opptil to stk. kan settes i)

Vanlig levetid for batterier

omtrent fem år (med standardinnstillinger)

Driftsfrekvens

868,1 MHz

Kommunikasjonsrekkevidde

omtrent 300 m (i åpent terreng)

Antenne

intern (en AN-868 ekstern antenne kan kobles til)

Piezo elektrisk sirene

100 dB/m (verdi med nytt batteri)

Størrelse

200 × 300 × 70 mm (med deksel)

Klassifisering i hht.

EN 50131-1, EN 50131-4, klasse 2

Miljø i hht.

EN 50131-1, IV., generelt, utendørs

Temperaturområde

fra -20 °C til 60 °C

IP grad

IP 44

I overensstemmelse med

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1