


Trådløs relémodul

AC-160-C

En trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmsystemet eller på egen hånd. Man kan velge mellom 5 ulike reaksjoner for releet, og det kan også styres manuelt med trykknappen.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	230 V, 50-60 Hz
Internt strømforbruk ved 230 V AC (min / maks):	0.2 W / 0.7 W
Diameter på tilkoblede ledere:	max. 2 x 1.5 mm ² ; max. 1 x 2.5 mm ²
Maks belastning på releet:	250 V/ 16 A
1 x PG-utgang:	3 (C, NO, NC)
Miljø ihht.:	EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Størrelse:	49 x 49 x 26 mm
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no