



JA-153E Trådløst betjeningspanel med kortleser og tastatur

JA-153E er en 2-veis trådløst betjeningspanel med RFID adgangs enhet laget for å kunne betjene systemet. Den leveres med ett kontrollsegment og kan om nødvendig bygges ut med maks 20 stk JA-192E. Den bruker kontroll segmenter for styring av alarmen.

○ [Declaration of conformity - JA-153E \(PDF 315.86 kB\)](#)



Beskrivelse

Den implementerte funksjon med smart Radio-aktivering (SRW) sørger for å avslutte dvalemodus på adgangs enheten slik at disse er aktiv ved innforsinkelse. Enheten er batteridrevet med alkaliske batterier. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning	2 alkaliske batterier AA 1,5 V
Typisk batteri levetid	1 år
Kommunikasjonsprotokoll	Jablotron 2-veis 868,1 MHz Jablotron, RFID: EM 125 kHz
Kommunikasjonsavstand	opp til 200 meter
Størrelse	98 × 102 × 33 mm
Sikkerhetsgrad	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3
Miljø ihht EN 50131-1	II., innendørs
Brukstemperatur	-10 °C til 40 °C
FG godkjenning grad 2	AUX-1024/13