



## JA-154E Trådløst betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD

JA-154E er en to-veis trådløst betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD for styring av systemet. Enheten leveres med ett kontrollsegment og kan bygges ut med inntil 20 JA-192E kontrollsegmenter. Segmentene brukes for styring og kontroll av systemet.

○ [Declaration of conformity - JA-154E \(PDF 316.16 kB\)](#)



### Beskrivelse

Den implementerte funksjon med smart radio-aktivering (SRW) sørger for å avslutte dvalemodus på betjeningspaneler slik at disse er aktive ved inngangsforsinkelse. Enheten strømforsynes av alkaliske batterier. Betjeningspanelet er adresserbart og bruker en adresse på systemet.

### Tekniske spesifiseringer

**Strømforsyning**

4x AA 1,5 V alkaliske batterier

**Normal batterilevetid**

1 år

**Frekvens**

To-veis Jablotron 868,1 MHz Jablotron, RFID: EM 125 kHz

**Kommunikasjonsavstand**

opp til 200 meter

**Størrelse**

151 x 102 x 33 mm

**Sikkerhetsgrad**

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

**Miljø ihht EN 50131-1**

II., innendørs

**Brukstemperatur**

-10 °C til 40 °C

**FG godkjent i grad 2**

AUX-1025/13