

PRODUKTDATABLAD

SL FLEX SM RV25ST P 13W 727 WAL

STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST | Lysfordeling for generell veibelysning



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP66)
- M-, C- og P-klasse veier iht. til EN 13201
- Parkering
- Offentlige områder
- Industri

Produktfordeler

- Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse
- Rask og enkel montering på grunn av verktøymfri åpning av deksel og trykknappterminal
- Svært ensartet lys
- Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser
- Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt
- Automatisk frakobling av strømmettet når du åpner huset
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Lysfordelinger optimalisert for gater med samme bredde som stolpehøyden
- Svært lang levetid (L90/B10): Opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Feste inkludert, egnet for stenger med diameter 48...60 mm
- Justerbar tapp for både sideinnføring og ettermontering
- +/- 15° vinkeljustering uten å åpne dekselet
- High luminous efficacy: up to 144 lm/W



- Driftstemperatur: -40...50 °C
- Høy overspenningsvern: opptil 10 kV (L/N-GND)
- Beskyttelsesklasse: II


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	13,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	60 mA
Startstrøm	25 A
Startsstrøm tid T _{h50}	150 µs
Maks. armaturer på automatsikring, B16 A	36
Maks. armaturer på automatsikring, C10 A	40
Maks. armaturer på automatsikring, C16 A	70
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 10 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver


Fotometriske filer

Lysstrøm	1650 lm
Lysutbytte	127 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	70
Standardavvik av fargeavstemning	< 5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	25 ° x 145 °



DIMENSJONER & VEKT

Diameter	- mm
Lengde	445.00 mm
Bredde	250.00 mm
Høyde	90.00 mm
Produktvekt	4400,00 g
Kabellengde	- mm



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	White aluminum
Farge på deksel	White aluminum
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Herdet glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-40...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Type tilkobling	Screwless terminal
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimmable	No
Monteringstype	Post top
Monteringsplassering	Stang
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	100000 h
Antall tenn sykluser	100000

FORKOBLING

ECG - Output ripple current	≤ 10 %
-----------------------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / ENEC / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from September 2021
--------------------	-------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Feste for 42 og 76 mm stolper er tilgjengelige separat

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction STREETLIGHT FLEX



NEDLASTNINGER



IES file (IES)
SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL



LDT file (Eulumdat)
SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075552234	Shipping box 1	502 mm x 330 mm x 235 mm	5235.00 g	38.93 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.