

PRODUKTDATABLAD

UVC PANEL 600 2X25W WT

UVC PANEL 600 | UVC innfelt Panel



Bruksområder

- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Hoteller
- Butikker
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

Produktfordeler

- Konstant luftdesinfeksjon

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	55,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	243 mA
Startstrøm	16.6 A
Startsstrøm tid T _{h50}	224 µs
Maks. armaturer på automatsikring, B16 A	21
Maks. armaturer på automatsikring, C10 A	19
Maks. armaturer på automatsikring, C16 A	30
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)

UV & LUFTRENGJØRING

Maximum disinfection volume flow	60 m³/h
Air circulation	60
UV radiated power	16.4 W
Average radiation dose	57 J/m
UV-C source lifetime	10800 h
Noise level in UV-C disinfection mode	<45 dB
Suitable for room space up to	25

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	595.00 mm
Bredde	595.00 mm
Høyde	86.00 mm
Produktvekt	5200,00 g

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Farge på deksel	Hvit

Materiale	Steel
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	5.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	+10...+40 °C
Type tilkobling	Trykkterminal
Beskyttelses type	IP40
Dimmable	No
Monteringstype	Recessed
Equipped/equippable with	UVC T8 25W/G13 LEDVANCE

NØDBELYSNING

Wattage in maintained operation mode	55 W
--------------------------------------	------

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075634411	Shipping box 1	628 mm x 612 mm x 95 mm	5740.00 g	36.51 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.