

# PRODUKTDATABLAD

## LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 840

LED TUBE T8 EM V | Økonomiske LED lysrør for elektromagnetisk forkoblingsutstyr (CCG)



### Bruksområder

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+45 °C
- Korridorer, trappeganger, parkeringshus
- Industri
- Lagerhus
- Kjøle- og lagerrom
- Hjemmebruk
- Supermarkeder og varemagasiner

### Produktfordeler

- Ingen bøyning grunnet glassrør
- Energibesparelser på opptil 69 % (sammenlignet med T8-lysrør)
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Full effekt ved tenning, derfor velegnet i kombinasjon med sensorteknologi
- Svært høy motstand mot svitsjende belastning
- Også egnet for drift ved lave temperaturer

### Produktfunksjoner

- LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 kontakt til bruk i CCG armaturer eller på nettstrøm
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 ( $SVM \leq 0,4$  /  $PstLM \leq 1$ )
- Enkel- og tandemdrift på konvensjonelt forkoblingsutstyr ( $\leq 0,9$  m versjoner)
- Rør laget av glass
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
- Jevn belysning
- Beskyttelsestype: IP20



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nominell effekt                             | 15 W        |
| Konstruksjonseffekt (watt)                  | 15.00 W     |
| Nominell spenning                           | 220...240 V |
| Nominell strøm                              | 76 mA       |
| Strømtype                                   | AC          |
| Startstrøm                                  | 8.4 A       |
| Egnet for DC inngang                        | Ja          |
| Likespenning                                | 186...260 V |
| Driftfrekvens                               | 50/60 Hz    |
| Nettfrekvensen                              | 50/60 Hz    |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)    | 74          |
| Maksimalt antall lyskilder over bryter      | 36          |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 92          |
| Total harmonisk forvrengning                | < 52 %      |
| Effektfaktor λ                              | > 0,90      |

Fotometriske filer


|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Lysstrøm                         | 1800 lm             |
| Lysutbytte                       | 120 lm/W            |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.70                |
| Lysfarge (betegnelse)            | Kjølig hvit         |
| Fargetemperatur                  | 4000 K              |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80                  |
| Lysfarge                         | 840                 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v | 0.80                |
| Flimerverdi (Pst LM)             | 1                   |
| Stroposkop effektverdi (SVM)     | 0.4                 |



Lystekniske data

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Utstrålingsvinkel                | > 190 °    |
| Oppvarmingstid (60 %)            | < 0.50 s   |
| Starttid                         | < 0.5 s    |
| Angitt strålingsvinkel (halvspis | > 190.00 ° |

DIMENSJONER & VEKT



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Total lengde      | 1213.00 mm |
| Diameter          | 26,80 mm   |
| Rørdiameter       | 25.9 mm    |
| Maksimum diameter | 28 mm      |
| Produktvekt       | 175,00 g   |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+45 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 70 °C        |

Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid                          | 30000 h |
| Antall tenn sykluser             | 200000  |
| Lumenvedlikehold ved endt leveti | 0.70    |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t   | ≥ 0.90  |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G13                      |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0.0 mg                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                       |
| Produkt bemerkning           | Available from June 2023 |

MULIGHETER

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

SERTIFIKATER & STANDARDS

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energieffektivitetsklasse                | E 1)            |
| Energiforbruk                            | 15.00 kWh/1000h |
| Beskyttelses type                        | IP20            |
| Standarder                               | CE / EAC / UKCA |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0             |

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | LEDTUBE T8 EM V |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Anvendt belysningsteknologi                       | LED            |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt        | NDLS           |
| Strømnett eller ikke strømnett                    | MLS            |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | G13            |
| Tilkoblet lyskilde (CLS)                          | No             |
| Fargejusterbar lyskilde                           | No             |
| Konvolutt                                         | No             |
| Lyskilde med høy lumen verdi                      | No             |
| Antirefleks beskyttelse                           | No             |
| Korreleret fargetemperatur type                   | SINGLE_VALUE   |
| Nødstrøm                                          | <0.5 W         |
| Nettverksnødstrøm for CLS                         | not applicable |
| Krav om tilsvarende kraft                         | Nei            |
| Lengde                                            | 1213.00 mm     |

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer)             | 26.80 mm        |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                  | 26.80 mm        |
| Fargekoordinat X                                | 0.38            |
| Fargekoordinat Y                                | 0.38            |
| R9 Fargegjengivelsesindeks                      | >0              |
| Utstrålingsvinkel                               | SPHERE_360      |
| Overlevelseshastighet                           | 0.9             |
| Forskyvningsfaktor                              | >0.9            |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde | No              |
| EPREL ID                                        | 1333988,1529813 |
| Modell nummer                                   | AC45395,AC51407 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Passer for drift med lavtaps og konvensjonelle forkoblinger

Sikkerhetsråd

- Passer ikke for drift med elektronisk forkobling
- Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
- Ikke egnet for nødbelysning

NEDLASTNINGER

| NEDLASTNINGER                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum     |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854038167 | Sleeves<br>1                  | 1,255 mm x 29 mm x 29 mm              | 215.00 g   | 1.06 dm³  |
| 4099854038174 | Shipping box<br>10            | 1,290 mm x 170 mm x 95 mm             | 2766.00 g  | 20.83 dm³ |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

---

### Referanser / Linker

- For aktuell informasjon se [www.ledvance.no/ledlysrør](http://www.ledvance.no/ledlysrør)

---

### Juridiske råd

- Når denne brukes som erstatning for T8 lysrør, er den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen avhengig av designen på lyssystemet

---

### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.