

PRODUKTDATABLAD

STERIWHITE AIRQ115 S

STERIWHITE AIRQ115 | UV-C enheter



Produktfunksjoner

- Extremely quiet, no annoying air flow
- Energy-efficient
- Low-maintenance
- Easy operation
- Moderne design
- One performance level 115 m³/h at <35 dB (A)
- Produsert i Tyskland

TEKNISKE DATA


ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	60,00 W
Nominell spenning	230 V
Nettfrekvensen	50 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Integrated driver

UV & LUFTRENGJØRING

Maximum disinfection volume flow	115 m ³ /h
Air circulation	115
UV radiated power	46 W
UV-C source lifetime	16000 h
Noise level in UV-C disinfection mode	< 35 dB
Suitable for surface to	25

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	100.00 mm ¹⁾
Bredde	600.00 mm ¹⁾
Høyde	600.00 mm ¹⁾
Produktvekt	15000,00 g
Kabellengde	3000 mm

¹⁾ The dimension can vary depending on type of mounting variant

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Stål

Lyskildens kvikksølvinnhold	10.0 mg
-----------------------------	---------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	0...+40 °C
Type tilkobling	Plug type C (EU)
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Gulv

NØDBELYSNING

Wattage in maintained operation mode	ikke relevant
--------------------------------------	---------------

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE
------------	----

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from July 2021
--------------------	--------------------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4260732190004	Shipping box 1	700 mm x 700 mm x 200 mm	21170.00 g	98.00 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.