

# Koblingsledning PN (H07V-R)

**CENELEC: H07V-R**

**Konstruksjonsnorm: HD 21.3.S3**

---

## **Konstruksjon**

### **Ledere**

Blank kobber, flertrådet

### **Isolasjon**

PVC, blyfri, 70°C, klass TI 1

### **Branntest**

IEC 60332-1

---

## **Bestillingsinformasjon og tekniske data**

Se tabell neste side

---

## **Elektriske data**

### **Spenningsgrense**

450/750V

---

## **Bruksområde**

Flertrådet enleder ledning, PVC isolert.

Til inntrekking i røranlegg og unntaksvis på isolatorer i våte og syreholdige rom. Også tillatt som inntaksledning.



**Bestillingsinformasjon og tekniske data**

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> Farge	E- nummer	EAN-nummer	Trådantall	Isolasjons- tykkelse mm	Ytter- diameter mm	Vekt kg/100m	Standard- lengde
1,5 sort	10 502 30	xxxxxxxxxxxxx	7	0,7	3,3	2,1	B150/750
1,5 blå	10 502 34		7	0,7	3,3	2,1	B150/750
1,5 brun	10 502 39		7	0,7	3,3	2,1	B150/750
1,5 gul/grønn	10 502 36		7	0,7	3,3	2,1	B150/750
1,5 grå	10 502 31		7	0,7	3,3	2,1	B150/750
2,5 sort	10 502 40		7	0,8	4,0	3,2	B100/500
2,5 blå	10 502 44		7	0,8	4,0	3,2	B100/500
2,5 brun	10 502 49		7	0,8	4,0	3,2	B100/500
2,5 gul/grønn	10 502 46		7	0,8	4,0	3,2	B100/500
2,5 grå	10 502 41		7	0,8	4,0	3,2	B100/500
4 sort	10 502 50		7	0,8	4,6	4,7	R100
4 blå	10 502 54		7	0,8	4,6	4,7	R100
4 gul/grønn	10 502 56		7	0,8	4,6	4,7	R100
6 sort	10 502 60		7	0,8	5,2	6,9	R100
6 blå	10 502 64		7	0,8	5,2	6,9	R100
6 gul/grønn	10 502 66		7	0,8	5,2	6,9	R100
10 sort	10 502 70		7	1,0	6,7	11,2	R100
10 blå	10 502 74		7	1,0	6,7	11,2	R100
10 gul/grønn	10 502 76		7	1,0	6,7	11,2	R100
16 sort	10 502 80		7	1,0	7,8	16,8	R100
16 blå	10 502 84		7	1,0	7,8	16,8	R100

**Ericsson Network Technologies AB**

Norge

Telefon: +47 67900710

Telefax: +47 67900730

www.ericsson.com

6/287 01 – FGC 101 931 rev A  
© Ericsson Network Technologies AB