

Koblingskabel PMH

CENELEC: H05VV-F

Konstruksjonsnorm: HD 21.5.S3

Konstruksjon

Ledere

Blank kobber, ekstra mangetrådet

Isolasjon

PVC, blyfri

Oppbygning

Ledere kables, deretter mantling til rund seksjon.

Ytterkappe

PVC, blyfri

Branntest

IEC 60332-1

Drifttemperatur

Maks 60°C

Bestillingsinformasjon og tekniske data

Se tabell neste side


Elektriske data

Spenningsgrense

300/500V

Bruksområde

Middels sterk, plastisolert, bevegelig kabel.
For flyttbare maskiner, ovner og apparater. Alle
slags rom. Ombord på skip, bare i tørre rom. Ikke
tillatt utendørs.



Bestillingsinformasjon og tekniske data

Lederantall x tverrsnitt mm ²	E- nummer	EAN-nummer	Isolasjons- tykkelse mm	Ytterkappe- tykkelse mm	Ytterdiameter mm	Vekt kg/100m	Standardlengde
2x0,75 sort	10 703 10	xxxxxxxxxxxxx	0,6	0,8	7,2	5,8	R100
2x0,75 hvit	10 703 11		0,6	0,8	7,2	5,8	R100
2x0,75 hvit	10 703 12		0,6	0,8	7,2	5,8	T500
2x0,75 grå	10 703 17		0,6	0,8	7,2	5,8	R100
2x0,75 brun	10 703 19		0,6	0,8	7,2	5,8	R100
2x1 hvit	10 703 20		0,6	0,8	7,5	6,7	S50
2x1 hvit	10 703 21		0,6	0,8	7,5	6,7	R100
2x1,5 hvit	10 703 31		0,7	0,8	8,6	8,9	R100
2x1,5 grå	10 703 32		0,7	0,8	8,6	8,9	R100
3G0,75 hvit	10 704 11		0,6	0,8	7,6	6,8	S50
3G0,75 hvit	10 704 12		0,6	0,8	7,6	6,8	R100
3G0,75 hvit	10 704 13		0,6	0,8	7,6	6,8	T500
3G0,75 grå	10 704 14		0,6	0,8	7,6	6,8	R100
3G0,75 sort	10 704 15		0,6	0,8	7,6	6,8	R100
3G1 hvit	10 704 21		0,6	0,8	8,0	7,7	S50
3G1 hvit	10 704 22		0,6	0,8	8,0	7,7	R100
3G1 hvit	10 704 23		0,6	0,8	8,0	7,7	T500
3G1 grå	10 704 24		0,6	0,8	8,0	7,7	R100
3G1 sort	10 704 25		0,6	0,8	8,0	7,7	R100
3G1,5 hvit	10 704 31		0,7	0,9	9,4	10,6	S50
3G1,5 hvit	10 704 32		0,7	0,9	9,4	10,6	R100
3G1,5 hvit	10 704 33		0,7	0,9	9,4	10,6	T500
3G1,5 grå	10 704 34		0,7	0,9	9,4	10,6	R100
3G2,5 hvit	10 704 42		0,8	1,1	10,2	17,0	R100
4G0,75 hvit	10 704 61		0,6	0,8	8,3	8,0	R100
4G0,75 grå	10 704 62		0,6	0,8	8,3	8,0	R100
4G1,5 hvit	10 704 81		0,7	1,0	10,5	13,2	R100
4G1,5 grå	10 704 82		0,7	1,0	10,5	13,2	R100
4G2,5 hvit	10 704 91		0,8	1,1	12,5	20,1	R100
4G2,5 grå	10 704 90		0,8	1,1	12,5	20,1	R100
5G0,75 hvit	10 704 92		0,6	0,9	9,3	10,1	R100
5G0,75 hvit	10 704 93		0,6	0,9	9,3	10,1	T500
5G0,75 grå	10 704 94		0,6	0,9	9,3	10,1	R100
5G1,5 hvit	10 704 95		0,7	1,1	11,6	16,3	R100
5G1,5 grå	10 704 96		0,7	1,1	11,6	16,3	R100
5G2,5 hvit	10 704 97		0,8	1,2	13,9	24,2	R100
5G2,5 grå	10 704 99		0,8	1,2	13,9	24,2	R100

De oppgitte verdier er nominelle

Ericsson Network Technologies AB

Norge

Telefon: +47 67900710

Telefax: +47 67900730

www.ericsson.com

10/287 01 – FGC 101 929 rev A
© Ericsson Network Technologies AB