

PL (H03VV-F)

Bevegelig kabel

Lead cable



Standard: HD 21.5

Standard: HD 21.5



Konstruksjon:

Construction:

1 Mangetrådet glødd kobber
Stranded copper conductor

2 Isolasjon, blyfri PVC
Insulation, lead-free PVC

3 Ytre kappe, blyfri PVC
lead-free PVC

Bruksområde:

Application:

Anbefalt brukt til flyttbare maskiner, lamper og radio, innendørs.

Recommended for moveable machines, lamps and radios, indoor.

Egenskaper:

Properties:

Prøvespenning	2 kV AC
Test voltage	
Driftspenning	300/300 V
Operation voltage	
Max. ledertemperatur	60 °C
Max. conductor temperature	
Max. kortslutningstemperatur	150 °C
Max. short-circuit temperature	
Min. håndteringstemperatur	5 °C
Min. handling temperature	

Max. lagertemperatur	40 °C
Max. storage temperature	
Kapfefarve	Hvit
Colour of sheath	White
Sertifisering	HAR
Certification	
CE-merket	LVD
CE	

Leder-merkning med jordleder (G)

Core identification with earthing conductor (G)

3-leder: Gul/grønn, blå, brun.

3-core: Yellow/green, blue, brown.

Leder-merkning uten jordleder (X)

Core identification without earthing conductor

2-leder: Blå, brun.

2-core: Blue, brown.

3-leder: Blå, brun, sort.

2-core: Blue, brown, black.

Tekniske data med jordleder (G)

Technical data with earthing conductor (G)

Dimensjon No. of cores and cross-section	Farve Colour	Tråddiameter i ledere Thread diameter in conductors	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm ²		mm	m	mm	kg/km	
3G0,75	Hvit	0,21	S/100	6,7	55	
3G0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,7	55	
3G0,75	Sort	0,21	S/100	6,7	55	

Tekniske data uten jordleder (X)

Technical data N05VA5V-U without earthing conductor (X)

Dimensjon No. of cores and cross-section	Farve Colour	Tråddiameter i ledere Thread diameter in conductors	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm ²		mm	m	mm	kg/km	
2X0,75	Hvit	0,21	S/100	6,3	42	1056610
2X0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,3	42	1056611
2X0,75	Sort	0,21	S/100	6,3	42	1056612
3X0,75	Hvit	0,21	S/100	6,7	55	1056613
3X0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,7	55	1056614
3X0,75	Sort	0,21	S/100	6,7	55	1056615

NKT® er et registrert varemerke som tilhører NKT. © Copyright til dette dokumentet ligger hos NKT. Alle rettigheter forbeholdes ved utstedelsestidspunktet. Disse opplysningene er utarbeidet kun for informasjonsformål og inneholder ingen uttalelser, juridisk bindende erklæringer eller garantier.

NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.