

PMH (H05VV-F)

Bevegelig kabel

Flexible cables



Standard: HD 21.5

Standard: HD 21.5



Konstruksjon:

Construction:

1 Mangetrådet, glødd kobberleder
Strand copper conductor

3 Ytre kappe, blyfri PVC
Outer sheath, lead-free PVC

2 Isolasjon, blyfri PVC
Insulation, lead-free PVC

Bruksområde:

Application:

Anbefalt brukt til flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs.

Recommended to be installed in moveable devices, ovens and other electrical devices, indoor.

Egenskaper:

Properties:

Prøvespenning	2 kV AC
Test voltage	
Driftspenning	300/500 V
Operation voltage	
Max. ledertemperatur	60 °C
Max. conductor temperature	
Max. kortslutningstemperatur	150 °C
Max. short-circuit temperature	

Sertificering	HAR
Certificate	
Min. håndteringstemperatur	5 °C
Min. handling temperature	
Max. lagertemperatur	40 °C
Max. storage temperature	
CE-merket	LVD
CE	

Leder-merkning med jordleder (G)

Cores with earthing conductor (G)

3-leder: Gul/grønn, blå, brun

3-cores: Yellow/green, blue, brown

4-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort

4-cores: Yellow/green, blue, brown, black

5-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort, grå

5-cores: Yellow/green, blue, brown, black, grey

Leder-merkning uten jordleder (X)

Cores without earthing conductor (X)

2-leder: Blå, brun

2-cores: Blue, brown

Tekniske data med jordleder (G)

Technical data with earthing conductor (G)

Dimensjon No. of cores and cross-section	Farge Colour	Tråddiameter i ledere Thread diameter in conductors mm	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm ²			m	mm	kg/km	
3G0,75	Hvit	0,21	S/100	7,6	61	1056630
3G0,75	Lysegrå	0,21	S/100	7,6	61	1056631
3G0,75	Sort	0,21	S/100	7,6	61	1056632
3G1	Hvit	0,21	S/50	8,0	79	1056633
3G1	Lysegrå	0,21	S/50	8,0	79	1056634
3G1	Sort	0,21	S/50	8,0	79	1056635
4G1	Hvit	0,21	S/50	9,0	97	1056637
4G1	Sort	0,21	S/50	9,0	97	1056637
5G1	Hvit	0,21	S/50	9,8	106	1056638
3G1,5	Hvit	0,26	S/50	9,4	107	1056639
3G1,5	Lysegrå	0,26	S/50	9,4	108	1056640
3G1,5	Sort	0,26	S/50	9,4	107	1056641
4G1,5	Hvit	0,26	S/50	10,5	123	1056642
4G1,5	Sort	0,26	S/50	10,5	123	1056643
5G1,5	Hvit	0,26	S/50	11,6	153	1056644
5G1,5	Lysegrå	0,26	S/50	11,6	154	1056645
5G1,5	Sort	0,26	S/50	11,6	153	1056646

Tekniske data med jordleder (G)

Technical data with earthing conductor (G)

Dimensjon No. of cores and cross-section	Farge Colour	Tråddiameter i ledere Thread diameter in conductors mm	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm ²		mm	m	mm	kg/km	
3G2,5	Hvit	0,26	S/50	11,4	149	1056647
4G2,5	Hvit	0,26	S/50	12,5	184	1056648
5G2,5	Hvit	0,26	S/50	13,9	231	1056649
5G2,5	Sort	0,26	S/50	13,9	231	1056650

Tekniske data uten jordleder (X)

Technical data without earthing conductor (X)

Dimensjon No. of cores and cross-section	Farge Colour	Tråddiameter i ledere Thread diameter in conductors	Levering Delivery	Ytre diameter Outer diameter, nom.	Ca. vekt Cable mass approx.	El-nr. Product number
mm ²		mm	m	mm	kg/km	
2X0,75	Sort	0,21	S/100	7,2	56	1056651
2X0,75	Hvit	0,21	S/100	7,2	56	1056652
2X1	Hvit	0,21	S/100	7,5	57	1056653
2X1	Lysegrå	0,21	S/100	7,5	58	1056654
2X1	Sort	0,21	S/100	7,5	57	1056655
2X1,5	Hvit	0,26	S/100	8,6	77	1056656
2X1,5	Lysegrå	0,26	S/100	8,6	78	1056657
2X1,5	Sort	0,26	S/100	8,6	77	1056658

NKT® er et registrert varemerke som tilhører NKT. © Copyright til dette dokumentet ligger hos NKT. Alle rettigheter forbeholdes ved utstedelsestidspunktet. Disse opplysningene er utarbeidet kun for informasjonsformål og inneholder ingen uttalelser, juridisk bindende erklæringer eller garantier."

NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.