



24V LED drivere IP67 fra 40W til 480W

Takket være effektiviteten på opp til over 90%, med den vifteløse designet, kan hele serien benyttes i -40 ~ +80 °C. Drivere fra HLG serien er utstyrt med forskjellige funksjonsalternativer. Driveren kommer i innbruksikkert metallhus - og egner seg derfor godt både ute- og innendørs.

Tekniske data	24V LED driver HLG 185W	24V LED driver HLG 240W	24V LED driver HLG 320W	24V LED driver HLG 480W
Varenummer	66 043 69	66 043 70	66 043 71	66 043 72
Inngangsspenning	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Utgangsspenning	24V	24V	24V	24V
Effekt	185W	240W	320W	480W
Omgivelsestemp.	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C
Mål (LxBxH)	220 x 68 x 39 mm	244,2 x 68 x 38,8 mm.	252 x 90 x 43,8 mm	262 x 125 x 43,8 mm
Vekt	1,15 kg	1,3 kg	1,88 kg	2,8 kg
Garanti	7 år	7 år	7 år	7 år
Inngangsfrekvens	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz
Kapsling	IP67	IP67	IP67	IP67