



TFXP MR Flex® 90°C

Variant:

TFXP MR Flex® 1x1.5mm²

TFXP MR Flex® 1x1.5mm²

El.nr. 1019150

Beskrivelse:

Dobbeltisolert, fleksibel installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk 0,6/1kV

PRIS PÅ FOREPØRSEL.

[Last ned produktinformasjon](#)

Beskrivelse

Tilleggsinfo

Egenskaper

Installasjonskabel etter NEK399, NEK400, HD603-3J. Inntakskabel, stigeledning, el-bil lading ute og inne, markiser, varmepumper, utelys, komfyr/koketopp, skjøteledning, kai-/bryggeanlegg osv. Godkjente **installasjonsmetoder**: A2, B2, C, D1, D2 og E. Kan legges rett i vegg, støpes inn og legges rett i grøft. Høyere **strømføringsevne** enn PVC-isolerte typer. Erstatte PFXP og til dels PFSP. TFXP MR Flex® tilfredsstillt Vegvesenets krav for bruk som oppføringskabel i stolper og veily. Tilfredsstillt kuldetest i hht. EN 60811-504 - 25°C. Alle dimensjoner med sort ytterkappe, 3 dimensjoner leveres også med hvit ytterkappe, se tabell.



INFORMASJON

[Om oss](#)[Kontakt oss](#)[Logg inn](#)[Personvern](#)

KUNDESERVICE

[Nyttig informasjon](#)[Salgs- og leveringsbetingelser](#)[Omfang](#)

CONTACT US

+47 67 91 21 80

Luhrtoppen 2, PB 186
1471 Lørenskogfirmapost@nek-kabel.no