

[INFORMASJON](#)[PRODUKTER](#)[NYHETER](#)[VÅR](#)[KONTAKT](#)[LOGG](#)[HISTORIE](#)[OSS](#)[INN](#)

Variant:

Brannalarmkabel 2 x 1 mm² SNL 100



Brannalarmkabel 2 x 1 mm² SNL 100

El.nr: 1029338

SAFELINE

Brannvarsling

Entrådet 1mm² (1,13 mm) revolvert, skjermet

HFFH

300/500V

Bruksområde

Konstruert for desentraliserte varslingsanlegg, innendørs montasje. Beregnet for byggverk i med virksomhet i risikoklasse 2 - 6. Støyskjermet signaloverføring til høyttalere og sirener. Leveres på praktiske sneller i boks 100 m eller på 500 m trommel. 1 mm² tverrsnitt kombinert med lavere vekt og ytterdimensjon gjør NEK Brannalarmkabel til det beste valg.

Egenskaper

Konstruksjon

Leder

1 [mm²]

Entrådet

Blank Cu

1,13 [mm]

Isolasjon

HFFH materiale

Parantall

1-par, revolvert

Fargekode

Sort og Rød

Tape

Polyester

Skjerm

Al-/plastfolie + jordtråd

0,8 mm

Kappe

Hvit

HFFH-materiale


Ytre diameter

5,8 ± 0,2 [mm]

Vekt

68 [kg/km]

Kappemerking

NEK Kabel BRANNALARMKABEL 2 x 1 MM² - BATCH NO. METERMARKED

Tekniske data

Driftstemperatur

-20 – +75

Driftsspenning

300/500

[V]

Testspenning

2,5

[kV]

Ledermotstand

18,1 [Ω/km]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1
Konstruksjon- og test standarder	NS 3960
Flammehemmet	IEC 60332-1
Røykutvikling	IEC 61034
Euroclass	Cca



El-nummer	1029338 (boks 100 m)	1029370 (trommel 500 m)
-----------	----------------------	-------------------------

Versjon

Dato	Rev.	Beskrivelse
1.12.19	1	Rettet ledermotstand og oppbygning



Luhrtoppen 2, PB 186
1471 Lørenskog

+47 67 91 21 80

firmapost@nek-kabel.no