

Brannalarmkabel 2 x 1,13 mm

SAFELINE

Brannvarsling

Entrådet 1,13 mm (1mm²) revolvert, skjermet

HFFH

300/500V


Bruksområde

Konstruert for desentraliserte varslingsanlegg, innendørs montasje. Støyfri signaloverføring til høyttalere og sirener. SAFELINE er NEK Kables betegnelse på halogenfri og flammehemmet kabel. Leveres på praktiske sneller i boks 100 m eller på 500 m trommel. Større tverrsnitt kombinert med lavere vekt og ytterdimensjon gjør NEK Brannalarmkabel til det beste valg.



Konstruksjon

Leder	1 [mm ²] Entrådet Blank Cu 1,13 [mm]
Isolasjon	HFFH materiale
Parantall	1
Fargekode	Sort og Rød
Tape	Polyester
Skjerm	Al-/plastfolie + jordtråd 0,8 mm
Kappe	Hvit HFFH-materiale
Ytre diameter	5,8 ± 0,2 [mm]
Vekt	68 [kg/km]
Kappemerking	NEK Kabel BRANNALARMKABEL 2 x 1 MM ² - BATCH NO. METERMARKE



Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +75
Driftsspenning	300/500 [V]
Testspenning	2,5 [kV]
Ledermotstand	18,1 [Ω/km]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1
Konstruksjon- og test standarder	NS 3960
Flammehemmet	IEC 60332-1
Røykutvikling	IEC 61034
Euroclass	Cca



El-nummer

1029338 (boks 100 m) 1029370 (trommel 500 m)

Versjon

Dato	Rev.	Beskrivelse
1.12.19	1	Rettet ledermotstand og oppbygning