

[INFORMASJON](#)[PRODUKTER](#)[NYHETER](#)[VÅR](#)[KONTAKT](#)[LOGG](#)[HISTORIE](#)[OSS](#)[INN](#)

Variant:

Arsic 2, 24 par



Arsic 2, 24 par

El.nr: 1088948

SAFELINE

Parkabel m/individuelt skjermede par

Halogenfri og flammehemmet

1 til 24 par, 0.5mm²

Bruksområde


Halogenfri og flammehemmet ARSIC 2, for bruk til instrumentering og prosessstyring både for bruk på land og innen offshore for overføring av digitale og lavnivå analoge signaler.

Individuell folieskjerming av parene, med jordlisse. Kabelen er også felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir god beskyttelse mot elektrisk støy.

Egenskaper

Konstruksjon

Leder	0.50 [mm ²]	Flertrådet	Fortinnet Cu	7 x 0,30 [mm]
Jordtråd	Fortinnet Cu	7 x 0,30mm		
Isolasjon	PVC			
Parantall	1 til 24par			
Skjerm over par	Al-/polyester tape			
Jordleder	Fortinnet Cu	kl.2		
Skjerm	Al-/polyesterfolie			
Ytterkappe	Grå	HFFH		



Tekniske data

Driftstemperatur	-25 til +70 [°C]
Driftsspenning	75 [V]
Induktans	0,6 [µH/km]
Ledermotstand	81 [Ω/km]
Isolasjonsmotstand	2 [GΩ x km]
Kapasitans	80 [nF/km]
Lc/Rc	7,4 [µH/Ω]

Min. bøyeradius

8 [x ytre diam]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser

IEC 60754

Flammehemmet

IEC 60332-1,

Brannhemmet


IEC 60332-3-22

CPR klasse

Dca-s2,d2,a1

DoP Nr.:

201701



Par	Ytre diam. [mm]	Vekt [kg/km]	El-nr.
2 x 2 x 0,5 mm ²	8,0	70	1088950
4 x 2 x 0,5 mm ²	10,0	120	1088951
8 x 2 x 0,5 mm ²	12,6	205	1088952
12 x 2 x 0,5 mm ²	15,1	286	1088953
24 x 2 x 0,5 mm ²	20,2	522	1088948



Luhrtoppen 2, PB 186
1471 Lørenskog

+47 67 91 21 80

firmapost@nek-kabel.no