

UNI Signal

ModBus-RS485 (C) 1x2x0,5

Kontakt

Industrikabel
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: [10545829](#)

El. nummer: 1008012

GTIN (EAN 13): 7045210122831

Skjermet flertrådet parkabel for Bus applikasjoner.

BESKRIVELSE

Passer veldig godt til CAN Bus, DMX, Modbus og RS-485.
Kabelen har folieskjem med separat jordingstråd for gode skjermingsegenskaper.
Kabelen har en grå ytterkappe i PVC utførelse som tilfredstiller CPR klasse Eca.
Kabelens ytre diameter er 5,9 mm.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDER

Internasjonal IEC 60332-1-2

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Jordtråd	Fortinnet, flertrådet kobber
Kappefarge	Grå
Farge på lederisolasjon	Hvit - blå
Skjerm	Aluminium tape + flettet skjerm av fortinnet kobber
Ledermateriale	Stranded tinned copper
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Ytre kappe	PVC

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	56 kg/km
------------	----------



Brannklasse
E_{ca}



RoHS-godkjent
Ja



Motstandsdyktighet mot UV
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

Dimensjonsegenskaper

Antall par	1
Nominell ytre diameter	5,9 mm
Ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Lederdiameter	0,57 mm

Elektriske egenskaper

Ledermotstand	36,7 Ohm/km
Karakteristisk impedans	120 Ohm
Prøvespenning	1200 V

Bruksegenskaper

RoHS-godkjent	Ja
Motstandsdyktighet mot UV	Ja



Brannklasse
Eca



RoHS-godkjent
Ja



Motstandsdyktighet mot UV
Ja