

PXXP-LIGHT™

PXXP-Light 500V 3G2,5 E4 200m

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10231477

El. nummer: 1041101

GTIN (EAN 13): 7045210073010

PXXP Light 500V 3G2,5

BESKRIVELSE

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast installasjon. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør, men ikke egnet for utendørs bruk. Lederisolasjon må beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i for eksempel belysningsarmaturer eller ved lyskilder.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2



Brannklasse
E_{ca}



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3
fase systemer U_o/U
300 / 500 V



RoHS-godkjent
Ja



Brannbeskyttet
IEC 60332-1



Max. conductor temp. in
service
70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

EGENSKAPER**Konstruksjonsegenskaper**

Blyfri	Ja
Ledertype	Entrådet, rund
Med gul/grønn leder	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Ledermateriale	Glødd kobber
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Isolasjon	XLPE

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,8 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	8,3 mm
Vekt (ca.)	113 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

RoHS-godkjent	Ja
Brannbeskyttet	IEC 60332-1
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C