

Preterminerte 19" fiberpaneler

Preterminert ODF 19" 1U 48SM SC/UPC QXXI SLIM 50 m

Nexans art.nr.: 10567339

El.nr.: 6950931

GTIN: 7045210129755

Preterminerte fiberoptiske ODF panel for bruk i 19" rack.

BESKRIVELSE

Preterminerte fiberoptiske 19" ODF-PANEL. Panelene er preterminerte med 12 - 96 fibre med konnektortypene SC/UPC, SC/APC, LC/UPC og LC/APC. Panelene leveres komplette med panel, adaptore, konnektorer, festeskruer, kabelfester, og ønsket lengde av kabeltypen QXXI Slim.



Lagringstemperatur område
-40 - 70 °C



Operating temp.
-30 - 70 °C



Ambient installation T°C range
-15 - 40 °C



Bending factor installed
10 (xD)



Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding
15 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 06.09.21 www.nexans.no Side 1 / 2

Preterminerte 19" fiberpaneler

Preterminert ODF 19" 1U 48SM SC/UPC QXXI SLIM 50 m

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

WTC boks type	Splicing and patching
Farge	Hvit
Kabelinngang	From right
Patch panel type	SC Duplex
Konnektor type	SC/UPC
Fibertype	SM (G657.A1)
Type sekundærbeskyttelse	Loose tube
Kabeltype	QXXI SLIM

Dimensjonsegenskaper

Dybde	305 mm
Bredde	485 mm
Høyde	44 mm
Høyde	1 U
Vekt pr. stk. (ca.)	6,8 kg
Antall optiske kabler	48
Maksimalt antall adaptorer	24
Apex offset	50 µm
Ferrule outer diameter	2,4999 ± 0,0005 mm
Ferrule endface curvature, radius APC	5< r <12 mm
Ferrule endface curvature, radius UPC	10< r <25 mm
Tolerance of cavity diameter	+1, -0 µm
Concentricity error of cavity	< 1,4 µm
Fibre protrusion	< -0,05 µm
Fibre undercut	> -0,05 µm

Transmisjonsegenskaper

Return Loss, Minimum, dB	50 dB
Return Loss, nominal, dB	55 dB
Insertion Loss, max, 1550 nm, dB	0,5 dB
Insertion Loss, nom, 1550 nm, dB	0,2 dB

Bruksegenskaper

Bruksområde	Innendørs
Standardlengde	50 m
Lagringstemperatur område	-40 - 70 °C
Driftstemperatur område	-30 - 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 - 40 °C
Min. bøyeradius ferdig installert	10 (xD)
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding	15 (xD)