

G24 – G96 9/125 B-lite green

G96-9 MB-0813 B-lite green 6,4 mm

Nexans art.nr.: 10135882

El.nr.: 1007135

GTIN: 5420059922286

Metallfri mikrokabel

BESKRIVELSE

Kabelen er en metallfri utendørs fiberkabel som egner seg spesielt godt for skyving og blåsing i mikrorør. Kabelen leveres med 2, 4 eller 6 rør med 12 fibre i røret. Rørene strippes for hånd, som gir enkel avgreining. Bruksområdet kan være tilførsel til fordelingspunktet i aksessnettet i forbindelse med FTTH utbygging.



Admissible traction load max. (Tm)
100 daN



Ambient installation T°C range
0 - 40 °C



Operating temp.
-30 - 70 °C



Lagringstemperatur område
-40 - 70 °C



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding
20 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 06.09.21 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

G24 – G96 9/125 B-lite green

G96-9 MB-0813 B-lite green 6,4 mm

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Fibertype	SM
Ytre kappe	HDPE
Skjerm/-armeringstype	Aramidgarn
Konstruksjons type	Multibundle
Bærewire	FRP
Metallfri	Ja
Farge	Grønn

Dimensjonsegenskaper

Antall optiske fibre	96
Antall rør	8
Nominell ytre diameter	6,4 mm
Vekt (ca.)	39 kg/km

Mekaniske egenskaper

Maks. strekk under installasjon	100 daN
Maks. strekk under drift	25,0 daN
Motstand mot sammenpressing (IEC 794-1)	100 N/cm

Bruksegenskaper

Installasjonsmetode	Utendørs - kan blåses i mikrorør
Temperaturområde under installasjon	0 - 40 °C
Driftstemperatur område	-30 - 70 °C
Lagringstemperatur område	-40 - 70 °C
Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding	20 (xD)
Min. bøyeradius ferdig installert	-