

PT HF signalkabel 0,6

PT HF 20x2x0,6 E4 200

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10195768

El. nummer: 1008148

GTIN (EAN 13): 7045210060980

PT LSZH 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel

BESKRIVELSE

Halogenfri og flammehemmet signalkabel for alle typer alarm-, signal-, og ringeanlegg. Kabelen er konstruert for fast forlegging innendørs.

Lederne er fargekodet etter CN-1

Minste bøyradius ved sluttmontering er 4xDiameter for hele familien.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1;
IEC 60754; IEC 61034



Brannklasse
E_{ca}



Halogenfri
Ja



Operating temp.
-15 .. 70 °C



Ambient installation T°C range
-10 .. 40 °C



Flammehemmende
Ja



Motstandsdyktighet mot UV
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PT HF signalkabel 0,6

PT HF 20x2x0,6 E4 200

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Fortinnet kobber
Isolasjon	Polyetylen - PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Ytre kappe	LSZH-FR
Kapfefarge	Hvit
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall par	20
Nominell ytre diameter	11,0 mm
Vekt (ca.)	167 kg/km
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,2 mm
Lederdiameter	0,6 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,85 mm
Kobberinnhold	106 kg/km

Elektriske egenskaper

Nominell ledermotstand	61,00 Ohm/km
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	65 Ohm/km
Kapasitans ubalanse par-par (pF/km)	75 pF/km
Maks. kapasitans par (leder-leder)	75 nF/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	200 MOhm.km

Bruksegenskaper

Lengde	200 m
Driftstemperatur område	-15 .. 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-10 .. 40 °C
Flammehemmende	Ja
Motstandsdyktighet mot UV	Ja

INFORMASJON

Produkter med B1 eller B2 i betegnelse leveres i bøtte og produkter med E4 i betegnelse leveres på trommel.