

MILLICABLE 230V 6W/m

MILLICABLE/2 290/6 (HS)

Kontakt
Varmekabel
varme@nexans.com

Nexans ref.: 10264859

El. nummer: 1034232

GTIN (EAN 13): 7045210080827

Tynn toleder varmekabel for nybygg og rehabilitering

BESKRIVELSE

MILLICABLE™ er en lavtbyggende toleder varmekabel levert på snelle, som enten kan støpes inn eller inngå sammen med MILLICLICK™ plater og danne et eget gulvvarmesystem.

Kabelen leveres med fabrikkmontert endeavslutning og skjõt mellom varmeelement og kald tileder (3,5m). Ved frilagt installasjon festes kabelen til underlaget med lim eller punktvis med aluminiumstape.

Avstanden mellom kabelstrenger (C-C avstand) beregnes på forhånd. Deretter støpes kabelen inn.

Sammen med MILLICLICK™ er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten støpemasse. Kabelen har en metereffekt på 6W/m og presses ned i spor i platene som har C-C avstand 10cm. Dermed blir flateffekten ved forlegning i MILLICLICK™ plater lik 60W/m².

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1;
IEC 60335-2-96; IEC 60800



Brannklasse
E_{ca}



Skjõt type
Skjult



Flammehemmende
IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

MILLICABLE 230V 6W/m

MILLICABLE/2 290/6 (HS)

Kontakt
Varmekabel
varme@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertype	Entrådet
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Ledende polymer
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Svart
Skjøt type	Skjult

Dimensjonsegenskaper

Ytre diameter	4 mm
Ytre diameter maks.	4,2 mm
Nettvekt (ca.)	1,8 kg

Elektriske egenskaper

Nominell effekt	290 W
Nominell elementmotstand	182 Ohm
Maks. elementmotstand	200,2 Ohm
Min. elementmotstand	172,9 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V

Bruksegenskaper

Elementlengde	50 m
Tillederlengde	3,5 m
Metereffekt	6 W/m
Flammehemmende	IEC 60332-1