

Tilledere

TXLP 1x2,5mm² Tilledning Trommelvare

Kontakt

Varmekabel
varme@nexans.com

Internasjonal betegnelse: TXLP COLD LEAD 2,5mm² + EARTH WIRE (DRUM)

Nexans ref.: 10180292

El. nummer: 1036501

GTIN (EAN 13): 7045210058192

Tilleder for TXLP/TKXP varmekabel

BESKRIVELSE

Nexans tilledere for varmekabel leveres i forskjellige utgaver som er spesielt tilpasset våre respektive varmekabeltyper.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016



Brannklasse
E_{ca}



Normert spenning i 3 fase systemer U_o/U
300 / 500 V



Max.conductor temp.in service
90 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Skjerm/-armeringstype	
Kapfefarge	Svart
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Farge	Svart
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd

Dimensjonsegenskaper

Skjermteversnitt	1 mm ²
Lederdiameter	1,78 mm
Ledertversnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	6,4 mm
Vekt (ca.)	6,7 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	Trommel