

N-LINE® PN i rør

N-LINE PN 3G6 20-50

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans ref.: 10220952

El. nummer: 1051921

GTIN (EAN 13): 7045210067354

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør

BESKRIVELSE

N-Line PN i rør for skjult anlegg. N-Line er ferdigtrukne PN-ledere i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon. N-Line er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelleseke som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig. PN-lederene er de samme PN-JetLine lederne som også finnes i PN JetSet. Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de branntester som kreves i IEC 61386.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

Fargekombinasjoner:

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

5-leder: Brun - blå - svart - grå - gul/grønn



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2



Brannklasse
E_{ca}



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3
fase systemer U_o/U
450 / 750 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Flertrådet, rund
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Farge	Hvit
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Fargemerking

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	3,0 mm
Nominell ytre diameter	4,6 mm
Ledertverrsnitt	6 mm ²
Antall ledere	3
Rørdiameter	20 mm
Vekt (ca.)	303 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Lengde	50 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1