PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

PN 750V 4 Brun B1 150m

Internasjonal betegnelse: H07V-R
Nexans art.nr.: 10166691
El.nr.: 1060434
GTIN: 7045210055542

Plastisolert koblingsledning

BESKRIVELSE

Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.

YTELSESERKLÆRING

Eca

STANDARDER

Internasjonal EN 50525-2-31; IEC 60332-1-2

Blyfri
Ja

Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
450 / 750 V

Max.conductor temp.in service
70 °C

RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

PN 750V 4 Brun B1 150m

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Brun
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Med gul/grønn leder	Nei
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	2,5 mm
Ledertverrsnitt	4 mm²
Nominell ytre diameter	4,1 mm
Vekt (ca.)	4,7 kg/100m
Vekt (ca.)	47 kg/km
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Standardlengde	150 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Forpakning	-
RoHS-godkjent	Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.