

N-LINE® IX i rør

N-LINE HF IX 3G2.5 16-100

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: H07Z1-R

Nexans ref.: 10224961

El. nummer: 1060444

GTIN (EAN 13): 7045210069501

Ferdigtrukket IX i halogenfri korrugerte plastrør

BESKRIVELSE

N-LINE IX i rør for skjult anlegg består av ferdigtrukket IX ledning i korrugerte plastrør, for rask og enkel installasjon. Ledning i halogenfri utførelse, og rør bestående av polypropylen med lavt halogeninnhold. Produktet samsvarer med NEK EN 50525-3-31, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-1/EN 50265. N-LINE er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

Fargekombinasjoner:

- 3-leder: Brun - blå - gul/grønn
- 4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: Dca-s2,d2,a2
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDS

Internasjonal EN 50267;
EN 50268; IEC 60332-1-2;
IEC 60754; IEC 61034



Brannklasse
Dca-s2,d2,a2



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3
fase systemer Uo/U
450 / 750 V



Max.conductor temp.in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

EGENSKAPER**Konstruksjonsegenskaper**

Ledertype	Flertrådet, rund
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Farge	Hvit
Isolasjon	Halogenfri polymer
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Fargemerking

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Antall ledere	3
Vekt (ca.)	14,3 kg/100m
Rørdiameter	16 mm
Vekt (ca.)	143 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450 / 750 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	100 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1