

PVXP 250 V Brannalarmkabel i Bøtte

PVXP 250V 2x1/1MM B2 150m

Internasjonal betegnelse: NO-N01VA5V-U

Nexans art.nr.: 10166514

El.nr.: 1060470

GTIN: 7045210056853

Brannalarmkabel med parallelle ledere

BESKRIVELSE

Signalkabel med parallelle ledere (ikke snodd) til fast opplegg innen- og utendørs, men ikke beregnet for forlegning nedgravd i bakken.

Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. Leveres i praktisk og beskyttende som kabel i bøtte.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2

Nasjonal NEK 535



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
250 V



Max.conductor temp.in
service
70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PVXP 250 V Brannalarmkabel i Bøtte

PVXP 250V 2x1/1MM B2 150m

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Hvit
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund, entrådet
Med gul/grønn leder	Nei

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,0 mm
Nominell ytre diameter	6,6 mm
Antall ledere	2
Antall enkelttråder i leder	1
Skjermteversnitt Cu	0,8 mm ²
Ledertversnitt	0,8 mm ²
Vekt (ca.)	7,0 kg/100m
Vekt (ca.)	70 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	250 V
---	-------

Bruksegenskaper

Standardlengde	150 m
Forpakning	-
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
RoHS-godkjent	Ja