

# PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 50 G/G TR

## Kontakt

Installasjonskabel  
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans ref.: 10022702

El. nummer: 1066644

GTIN (EAN 13): 7045210017656

Plastisolert koblingsledning

## BESKRIVELSE

Til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.

Se også vårt sortiment av PN i bøtte:

[http://www.nexans.no/eservice/Norway-no\\_NO/navigate\\_333087/PN\\_750\\_V\\_Plastisolert\\_koblingsledning\\_i\\_botte.html](http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_botte.html)



## STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;  
IEC 60332-1-2



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer  
U<sub>0</sub>/U  
450 / 750 V



Max. conductor temp. in  
service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja



Flammehemmende  
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

# PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 50 G/G TR

## Kontakt

Installasjonskabel  
firmapost@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruksjonsegenskaper

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kappefarge          | Gul/grønn             |
| Ledertype           | Flertrådet, rund      |
| Ledermateriale      | Glødd kobber          |
| Isolasjon           | Polyvinylklorid - PVC |
| Blyfri              | Ja                    |
| Med gul/grønn leder | Ja                    |
| Leder fleksibilitet | Flertrådet, klasse 2  |

### Dimensjonsegenskaper

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Antall ledere               | 1                  |
| Antall enkelttråder i leder | 7                  |
| Lederdiameter               | 8,7 mm             |
| Nominell ytre diameter      | 11,5 mm            |
| Vekt (ca.)                  | 47,0 kg/100m       |
| Ledertverrsnitt             | 50 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (ca.)                  | 470 kg/km          |

### Elektriske egenskaper

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 450 / 750 V |
|-----------------------------------------|-------------|

### Bruksegenskaper

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Maks. tillatt ledertemperatur | 70 °C   |
| RoHS-godkjent                 | Ja      |
| Flammehemmende                | Ja      |
| Forpakning                    | Trommel |