

# FXWE/MXWE 0.6 Uskjermet

A50-0.6 MXWE-45P-W1.4

## Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)  
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021170

El. nummer: 1083342

GTIN (EAN 13): 7045210002331

Luftkabel uten skjerm

## BESKRIVELSE

Kabelen inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon (2 par kabel har solid PE isolasjon). Kabelkjernen er fettfylt og omspunnet ett lag polyesterbånd (gjelder ikke 2 par).

Kabelen brukes som luftkabel med separat stål bæreline (8-tall kabel). Bæreline og kabelkjerne har sort PE ytre kappe.

Opplysninger om elektriske data og oppbygging av kabelkjernene finnes under eget Relevant Informasjon.



## STANDARDS

Internasjonal IEC 60708



Leder fleksibilitet  
Entrådet



Static bending rad.  
90 mm



Operating temp.  
-40 .. 60 °C



Ambient installation T°C range  
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område  
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

# FXWE/MXWE 0.6 Uskjermet

A50-0.6 MXWE-45P-W1.4

## Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)  
firmapost@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Leder fleksibilitet	Entrådet
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Ytre kappe	Polyetylen
Opphengs wire	Snodde ståltråder
Kappefarge	Svart

### Dimensjonsegenskaper

Antall par	50
Nominell ytre diameter	19,0 mm
Vekt (ca.)	590 kg/km
Lederdiameter	0,6 mm
Høyde	28 mm

### Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	16 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	10 kN
Maks. strekk under drift	1000,0 daN

### Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Min. statisk bøyeradius	90 mm
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

## INFORMASJON

Kabelen kan leveres i lengder som avtalt.