

Prelude Square Sort m/ kontakt 1490lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3307360**
 EAN: 7021981113841
 SG Artikkelnr: 111384



Elektrisk

Watt: 16W
 Systemeffekt (W): 16W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 1490lm
 Effekt: 93 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>60.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Akryl afskærmning

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Energiklasse (2021-): E

Materialer og overflater

Material: Aluminium
 Farge: Sort (RAL 9004)
 Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme
 Maks antall per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Dimensjoner (mm)

Bredde (mm) W: 590
 Høyde (mm) H: 59
 Dybde (D): 62
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 596 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 8 4 1