

Prelude Square Sort m/ kontakt 1500lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3309231**
EAN: 7021981113971
SG Artikkelnr: 111397



Elektrisk

Watt: 16W
Systemeffekt (W): 16W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 1500lm
Effekt: 94 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>60.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Akryl afskærmning

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
Overspenningsbeskyttelse: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Energiklasse (2021-): E

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
Farge: Sort (RAL 9004)
Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme
Maks antall per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Dimensjoner (mm)

Bredde (mm) W: 590
Høyde (mm) H: 59
Dybde (D): 62
Vekt (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 596 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 7 1