

Sense IP65 Eco Hvit 4060lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3309232
EAN: 7021982123900
SG artikkelnr: 212390



Elektrisk

Watt: 34W
Systemeffekt (W): 34W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 31, C10: 19, C16: 31

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 4060lm
Effekt: 119 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Plast, opal prisme
Lysspredning: 89°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt
Driver: 900mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material: Aluminium
Farge: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: Synlig t-skinne, T/L 15/24mm

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 597
Bredde (mm) W: 597
Høyde (mm) H: 53
Vekt (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.85

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 635 x 635 x 70



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 0 0