

Tysnes 66 1500 Grå 5700lm 4000K Ra>80 Nødlys 3 timer

El-nummer: 3318762
 EAN: 7021981200343
 SG artikkelnr: 120034



• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



Elektrisk

Systemeffekt (W): 40W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5700lm
 Nødlumen: Nødlys 460lm
 Effekt: 143 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -20°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal
 Lysspredning: 117°
 UGR: UGR<25

Dimmetype

Type: Nødlys 3 timer

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Material: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1500
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
 Bredde (mm) W: 85
 Høyde (mm) H: 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 2 / 1.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 4 3