

Sense Driver Hvit 3000lm 700mA Faseavsnitt

El-nummer: **6600073**
 EAN: 7021988200803
 SG Artikkelnr: 820080



Elektrisk

Systemeffekt (W): 26W
 Spenning: 230V

Lysteknikk

Levetid: 100.000

Dimmetype

Type: Faseavsnitt
 Driver: 700mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Materialer og overflater

Armaturhus: Plast
 Farge: Hvit

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel
 Maks antall per sikring: B10: 30, B16: 50, C10: 48, C16: 80

Dimensjoner (mm)


Lengde (mm) L: 119
 Bredde (mm) W: 53
 Høyde (mm) H: 30
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.384 / 0.32

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 400 x 45 x 100



SENSE 700mA /3000lm DRIVER PHASE DIM



	CRI (Ra)	Size (mm)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	5	110	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	5	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	5	110	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	5	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.2W/124lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	5	90	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	5	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	5	90	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x	2750lm UGR<17 21W/128lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	x
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	5	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.2W/124lm/W	x

Notes: Efficiency calculations are not driver
 Incl. driver: 7-14% loss depending on driver

b



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 0 3