

El-nummer: **3000450**
EAN: 7021981144333
SG Artikkelnr: 5046114433

**Lysteknikk**

Type lyskilde:	LED
Watt:	30W
Systemeffekt (W):	30.0W
Effektiv lysstrøm (lm):	1970lm
Effekt:	66 lm/W
Spenning:	230V
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP-grad:	IP44/IP20
Ta nominel:	Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater


Armaturhus:	Aluminium
Farge:	Sort (RAL 9004)
Optikk:	Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	900
Kobling:	Hurtigklemme
Maks. armaturer per sikring:	B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Dimensjoner (mm)

Bredde (W):	900
Høyde (H):	60
Dybde (D):	135
Vekt (brutto/netto):	1.4 / 1.2



7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 3 3 3