


Junistar Lux IsoSafe Børstet stål 500lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: **3236621**
 EAN: 7021989025214
 SG Artikkelnr: 902521
 Erstatte: 901202



Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Socket: CoB Holder
 Watt: 7W
 Systemeffekt (W): 8W
 Effektiv lysstrøm (lm): 500lm
 Effekt: 63 lm/W
 Spenning: 220-240V
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 1
 Levetid: L90/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikkmateriale: Glass gjennomsiktig
 Lysspredning: 42°



Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP-grad: IP44

Energi og godkjenning

Energiklasse: A++
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Børstet stål
 Optikkmateriale: Glass

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Kabelinngang: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Dimensjoner (mm)

Høyde (mm) H: 56
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 54
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.419 / 0.349

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 1 4