Facet

« Tilbake til artikkellisten

Facet Hvit 3290lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer:
3329664
EAN:
5703821166102
SG artikkelnr:
8246086097

FDV

Monteringsanvisning

Last ned

IP20

Elektrisk

Watt:	27W
Systemeffekt (W):	27W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3290lm
Effekt:	122 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L94>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 60/40%
Optikk:	Linse C, prismatisk conical
UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype

Type:

Dim 1x snortrekk

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedömning: Ja

Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Material: stålplate

Farge: Hvit RAL 9010 glans 25

Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs

Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4

Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1164

Bredde (mm) W: 64

Høyde (mm) H: 80

Vekt (kg) brutto/netto: 3.7 / 3.5

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1215 x 66 x 90





Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	30	30	30	50	30	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to the lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14.2	15.0	15.0	15.8	16.7	16.1	16.9	16.9	17.7	18.6
2H	3H	15.0	15.7	15.8	16.5	17.5	17.0	17.6	17.8	18.5	19.5
2H	4H	15.4	16.0	16.2	16.8	17.8	17.3	17.9	18.2	18.8	19.8
2H	6H	15.7	16.3	16.6	17.1	18.1	17.7	18.3	18.6	19.1	20.1
2H	8H	15.8	16.2	16.6	17.2	18.2	17.9	18.4	18.8	19.3	20.4
2H	12H	15.8	16.3	16.7	17.2	18.2	18.1	18.6	19.0	19.5	20.5
4H	2H	14.5	15.1	15.3	15.9	17.0	16.1	16.8	17.0	17.6	18.6
4H	3H	15.3	16.0	16.3	16.8	17.9	17.1	17.7	18.0	18.5	19.6
4H	4H	16.0	16.4	16.9	17.5	18.4	17.6	18.1	18.5	19.0	20.1
4H	6H	16.4	16.8	17.3	17.7	18.8	18.2	18.6	19.1	19.5	20.6
4H	8H	16.5	16.9	17.5	17.8	19.0	18.5	18.8	19.4	19.7	20.9
4H	12H	16.6	16.9	17.5	17.8	19.0	18.7	19.1	19.7	20.0	21.2
8H	4H	16.1	16.5	17.1	17.4	18.6	17.7	18.0	18.6	18.9	20.1
8H	6H	16.7	17.0	17.6	17.9	19.1	18.3	18.6	19.3	19.5	20.7
8H	8H	16.9	17.1	17.9	18.1	19.3	18.7	18.9	19.6	19.9	21.1
8H	12H	17.0	17.2	18.0	18.2	19.4	19.0	19.3	20.0	20.2	21.5
12H	4H	16.1	16.4	17.1	17.4	18.5	17.6	17.9	18.6	18.9	20.0
12H	6H	16.7	17.0	17.7	17.9	19.1	18.3	18.5	19.3	19.5	20.7
12H	8H	17.0	17.2	17.9	18.1	19.4	18.7	18.9	19.7	19.9	21.1

Variation of the observer position for luminaire distances S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+0.5 / -0.6 +0.6 / -0.8 +1.1 / -1.1	+0.5 / -0.6 +0.7 / -0.7 +1.0 / -1.1
Standard table	BK04	BK03
Correction Summand	8.4	2.8

Corrected Glare Indices referring to 3200 lm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117 Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway

firmapost@sg-as.no

+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

Logg på