



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Applikasjon	Distribusjon
Tap-offs (18 mm)	12
Sverdlengde	344 mm
Skap/kapsling bredde	600 mm
Type nettverk	AC
Antall ledere	4

Komplementær

Bar width	45 mm
Bredde	81 mm
Dybde	82 mm
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Peak strøm	25 kA
I ² t på	10000000 A ² .s
Tiltrekningsmoment	10 N.m
Vekt	0,7 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	CSA UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	977 g
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	52,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	42,31 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------