



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Antall poler	3P
[Ith] fri luft termisk strøm	25 A
I ² t på	200000 A ² .s
Antall kabler	3 kabel(er) 4 mm ² på 105 °C
Bredde	54 mm
Høyde	105 mm
Dybde	61 mm

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60439-1
9 mm polbredde	6
Vekt	0,145 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL CSA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	224 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	9,496 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	320
Forpakning 3 vekt	85,884 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------