



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Produktkompatibilitet	KBB

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Belysning
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] merkespenning	230...400 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,94 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	9,6 kA
Termisk belastning grense	900 kA ² .s
Monteringsmetode	Med skruer
Strømskinnebeskrivelse	Rett lengde
Polaritet	3L + N + PE
Antall kretser	1
Antall uttakspunkter	2
Kontrolltype	Kommuniserende
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	2100 mm
Dybde	51 mm
Høyde	60 mm
Lengde	2 m
Vekt	1,9 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,5 kg
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------